

ООО «Санприбор»  
Российская Федерация, г. Тула, ул. Герцена,  
24 Тел. (0872) 26-33-08

**ПАСПОРТ**  
на полотенцесушитель  
Ду 25 ТУ 4951-390-0028581-00

Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха и устанавливается в ванных комнатах жилых и общественных зданий.

Полотенцесушитель присоединяется к системе горячего водоснабжения с давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) и температурой воды 348°K (75°С).

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Полотенцесушитель в сборе - 1шт.  
Кронштейн - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Полотенцесушитель проверен и испытан на соответствие техническим условиям ТУ 4951-390-0028581-00 и признан годным для эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие полотенцесушителя Ду 25 требованиям ТУ 4951-390-0028581-00 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода в эксплуатацию или продажи.

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Цена - договорная.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию полотенцесушителя не изменяя качества изделия.

Полотенцесушитель не подлежит обязательной сертификации.

**УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для затяжки гаек с защитно-декоративным гальванопокрытием при сборке и монтаже полотенцесушителя должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.

Полотенцесушитель в процессе эксплуатации не допускается чистить с применением абразивных веществ.

Не допускается нагружать полотенцесушитель предметами, суммарная масса которых превышает 5 кг.

Во избежание появления свищей и мелкой сыпи на поверхности полотенцесушителя (электрохимической коррозии) необходимо надёжное заземление металлических труб водоснабжения, а при монтаже на пластмассовые трубы - надёжное заземление самого полотенцесушителя.

Согласно ПУЭ Мин. энергетики РФ не допускается использовать в качестве заземлителей смесители, трубопроводы канализации и центрального отопления.

**ВНИМАНИЕ!**

**Запрещается заземлять электрические приборы через систему водоснабжения. При наличии признаков электрохимической коррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.**

ООО «Санприбор»  
Российская Федерация, г. Тула, ул. Герцена, 24  
Тел. (0872) 26-33-08

**ПАСПОРТ**  
На полотенцесушитель  
ПС-Н, ПС-ПО-Н ГОСТ 9941-81; ТО

Полотенцесушитель из нержавеющей стали предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха, устанавливается в ванных и душевых комнатах жилых и общественных зданий.

Полотенцесушитель присоединяется к системе горячего водоснабжения с давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) и температурой воды 348°K (75°С).

Материал - нержавеющая сталь марки 08 X 18 НЮ.

Резьба присоединения к системе G1 или G %.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Полотенцесушитель - 1шт.  
Паспорт - 1шт.  
Коробка - 1шт.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Полотенцесушитель проверен и испытан в соответствии с техническим описанием и признан годным к эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ**

Эксплуатация - пять лет со дня сдачи в эксплуатацию или продажи при соблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации.

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Цена - договорная.

Полотенцесушитель не подлежит обязательной сертификации.

**ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Подключение полотенцесушителя осуществляется параллельно основной магистрали.

2. Не допускаются удары по изделию твёрдыми предметами и чистка с применением абразивных материалов.

3. Не допускается нагружать полотенцесушитель предметами, суммарная масса которых превышает 10 кг.

4. Во избежание появления свищей и мелкой сыпи на поверхности полотенцесушителя необходимо надёжное заземление металлических водопроводных труб, а при подключении к пластмассовым водопроводным трубам - надёжное заземление самого полотенцесушителя.

Согласно ПУЭ Мин. энергетики РФ не допускается использовать в качестве заземлителей смесители, трубопровода канализации и центрального отопления.

**ВНИМАНИЕ!**

**Запрещается заземлять электрические приборы через систему водоснабжения. При наличии признаков электрохимической коррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.**